

<b>型号</b>	<b>VD-C3130WDS</b>
传感器类型	1/3" CMOS
最小照度	彩色: 0.1lux@(F1.2, AGC ON); 黑白: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.7-9mm@F1.2 水平视场角: 101° -30.4°
镜头接口类型	φ 14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~75° , 旋转 0° ~360°
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
<b>压缩标准</b>	
视频压缩标准	H.264/MPEG4/MJPEG
压缩传输码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711
<b>图像</b>	
最大图像尺寸	1280×960
帧率	50Hz:25fps (1280×960) , 25fps (1280×720) 60Hz:30fps (1280×960) , 30fps (1280×720)
<b>网络功能</b>	
存储功能	支持 SD/SDHC, NAS (iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, SRTP, 802.1×IPV6 可选)
通用功能	一键复位, 防闪烁, 双码流, 心跳, 三轴调节
<b>接口</b>	
音频输入	1 路麦克风输入, 3.5MM 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω )
通讯接口	1 个 RJ45 10M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
报警输入	2 路
报警输出	2 路
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω /RCA)
<b>一般规范</b>	
工作温度和湿度	-10° C~60° C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%/POE
功耗	7.5W MAX
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J:EN 50102, 超过 IK10
尺寸	φ 140×114
重量	1400g