

型号	VD-C3200HT
传感器类型	1/3" CCD
信号系统	PAL
最低照度	彩色: 0.1lux@(F1.2, AGC ON); 黑白: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)
快门	自动
镜头	2.7-9mm@F1.2 水平视场角: 101° -30.4°
镜头接口类型	φ 14
自动镜头	DC 驱动
调整角度	水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~75° , 旋转 0° ~360°
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
压缩标准	
视频压缩标准	H.264/ (MPEG4 可选)
压缩传输码率	32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	OggVorbis
图像	
最大图像尺寸	1920×1080
帧率	50Hz:25fps (1280×960) , 25fps (1280×720) 60Hz:30fps (1280×960) , 30fps (1280×720)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC
智能报警	移动侦测
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP 可添加)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳
接口	
音频输入	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平: 2.0~2.4Vp-p, 阻抗: 1KΩ)
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口端子
报警输入	1 路
报警输出	1 路
一般规范	
工作温度和湿度	-10° C~60° C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	AC24V±10%/DC12V±10%/POE (-H:AC24V±10%)
功耗	4W MAX
防暴级别	IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J:EN 50102, 超过 IK10
防护级别	IP66
尺寸	φ 150.6×123.5
重量	1600g