

型号	VD-C905XT
图像传感器类型	1/2.8"CCD
有效像素	132 万像素
最低照度	0.5lux/F1.6(彩色), 0.02Lux/F1.6 (黑白)
白平衡	自动/手动
增益控制	自动/手动
信噪比	大于 50dB
背光补偿	开/关
宽动态	128 倍 (开/关)
电子快门	开/关
日夜模式	滤片式彩转黑
数字变倍	128 倍 (开/关)
隐私遮蔽	最大 4 快区域, 同时最多有 4 快区域在同一画面
聚焦模式	自动/半自动/手动
镜头	
焦距	4.7-84.6mm, 18 倍光学
变倍速度	大约 2 秒 (光学, 广角-望远)
水平视角	55.2-3.2 度 (广角-望远)
光圈数	F1.6-F2.8
功能	
水平范围	360° 连续旋转
水平速度	水平键控速度: 0.1° -300° /s, 速度可设, 水平预置点速度: 540° /s
垂直范围	-5° -90° (自动翻转)
垂直速度	垂直键控速度: 0.1° -240° /s, 速度可设, 垂直预置点速度: 400° /s
预置点个数	256 个
巡航扫描	8 条, 每条可添加 32 个预置点
报警	
报警输入	复合果蔬植物粉 2 路 (7 路可选)
报警输出	2 路, 报警联动可设置
报警联动	预置点, 巡航扫描, 花样扫描, SD 卡录像, 触发开关量输出, 客户端电子图
输入/输出	
模拟视频输出	1.0V[p-p]/75Ω, PAL 或 NTSC, BNC 头
音频输入	音频输入 (LINE 输入), 音频峰值: 2-2.4V[p-p], 输出阻抗: 1KΩ ±10%
音频输出	线性电平, 阻抗: 600Ω
网络	
网络接口	10M/100M 网络数据
最大图像尺寸	1280×960
帧率	50Hz: 15 帧 (1280×960P)、25 帧 (1280×720P) 60Hz: 20 帧 (1280×960P)、30 帧 (1280×720P)
视频压缩	H.264
一般规范	

菜单	中, 英文
云台控制协议	PELCO-P 和 PELCO-D(协议可添加), 协议自适应
电源	AC24V(DC12V 可选)
功耗	室外球: 45W max (其中加热 25W max) 室内/室外嵌入式: 20W max
工作温度和湿度	-30° C-65° C (室外) /-10° C-50° C (室内) 湿度小于 90%
防护等级	IP66(室外球) TVS 3000V 防雷、放浪涌、防突波
尺寸	220×299.2mm (室外) φ 183.4×247mm (室内) φ 245×240mm (室内嵌入式)
重量	5kg
可选支架	长壁装支架; 短壁装支架; 墙角装支架; 柱杆装支架; 电源盒长壁装支架