

<b>型号</b>	<b>VD-C2130HS</b>
传感器类型	1/3" CMOS
信号系统	PAL/NTSC
最低照度	彩色: 0.1lux@(F1.2, AGC ON); 黑白: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)
快门	1/25(1/30)秒至 1/100,000
镜头接口类型	C/CS 接口
自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
<b>压缩标准</b>	
视频压缩标准	H.264/MJPEG
压缩传输码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711
<b>图像</b>	
最大图像尺寸	1280×960
帧率	50Hz:12.5fps (1280×960), 25fps (1280×720) 60Hz:15fps (1280×960), 30fps (1280×720)
<b>网络功能</b>	
存储功能	支持 SD/SDHC, NAS (iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPOE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, SRTP, 802.1×IPV6 可选)
通用功能	一键复位, 防闪烁, 双码流, 心跳
<b>接口</b>	
音频输入	1 路麦克风输入, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口端子 (WI-FI 可选)
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω /BNC)
<b>一般规范</b>	
工作温度和湿度	-10° C~60° C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%/POE (AC24V 可选)
功耗	12.5W MAX
尺寸	68×57×144.8
重量	500g