

型号	VD-C2054HS
传感器类型	1/3" CMOS
信号系统	PAL/NTSC
最小照度	彩色: 0.02lux@(F1.2, AGC ON); 黑白: 0.002Lux@ (F1.2, AGC ON)
快门	1/25(1/30)秒至 1/100,000
镜头接口类型	C/CS 接口
自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
压缩标准	
视频压缩标准	H.264/MJPEG
压缩传输码率	32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711
最大图像尺寸	PAL: 704×576 NTSC: 704×480
帧率	50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480)
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC, NAS (iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPOE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, SRTP, 802.1×IPV6 可选)
通用功能	一键复位, 防闪烁, 双码流, 心跳
接口	
音频输入	1 路麦克风输入, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口端子 (WI-FI 可选)
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω /BNC)
一般规范	
工作温度和湿度	-10° C~60° C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%/POE (AC24V 可选)
功耗	10.5W MAX
尺寸	67.95×56×114.8
重量	800g