VD-C904ZT

标清网络高速智能球机

Multi Codec　H.264 High Profile　ONVIF

功能特性 ...

- 精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下图像无抖动
- 支持RS-485控制下对Pelco-P/D协议的自动识别
- 支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大
- 支持多语言菜单及操作提示功能, 用户界面友好
- 支持数据断电不丢失
- 支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
- 支持光纤模块接入
- 支持内置温度感应器, 可显示机内温度
- 支持防雷、防浪涌、防突波
- 室外球达到IP66防护等级
- 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能, 宽动态功能可选
- 支持隐私遮蔽
- 水平方向360°连续旋转, 垂直方向-5°-90°, 支持自动翻转, 无监视盲区
- 水平预置点速度最高可达400°/s, 垂直预置点速度最高可达200°/s
- 水平键控速度为0.1°-300°/s, 垂直键控速度为0.1°-90°/s
- 支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能
- 支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点
- 支持4条花样扫描, 每条路径记录时间大于10分钟
- 支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
- 支持守望功能, 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)
- 支持报警功能, 内置2路报警输入(7路可选)和2路报警输出, 支持报警联动, 可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图
- 采用H.264视频压缩算法和TI高性价比的最新达芬奇处理芯片和平台, 性能可靠稳定
- 支持以太网控制, 同时支持模拟接入
- 可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制
- 支持SDHC卡和标准的SD卡存储
- 支持三级用户权限管理
- 支持双码流技术
- 支持多种网络协议, TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、PPPoE(FTP、SMTP、NTP、SNMP可添加)
- 支持1路音频输入和1路音频输出

◎ 可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所, 如：**公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围**等场所。

尺寸



技术参数 ...

型号	VD-C904ZT
图像传感器	1/4" CCD
有效像素	PAL:752(H)×582(V)　NTSC:768(H)×494(V)
水平解析度	540 TVL
信号系统	PAL / NTSC
最低照度	0.7Lux/F1.4(彩色)　0.01Lux/F1.4(黑白)
白平衡	自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 / 室内 / 室外
增益控制	自动 / 手动
信噪比	大于50dB
背光补偿	开 / 关
电子快门	PAL:1/3-1/10,000s　NTSC:1/4-1/10,000s
日夜模式	滤光片彩转黑
数字变倍	16倍
隐私遮蔽	最多24块区域, 同时最多有8块区域在同一个画面
聚焦模式	自动 / 半自动 / 手动
镜头	
焦距	3.5-105mm, 30倍
变倍速度	大约2.1秒(光学, 广角-望远)
水平视角	48-2.8度(广角-望远)
光圈数	F1.4-F3.0
功能	
水平范围	360°连续旋转
水平速度	水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设　水平预置点速度：400°/s
垂直范围	-5°-90° (自动翻转)
垂直速度	垂直键控速度：0.1°-90°/s,速度可设　垂直预置点速度：200°/s
预置点个数	256个
巡航扫描	8条, 每条可添加32个预置点
报警	
报警输入	2路(7路可选)
报警输出	2路, 报警联动可设
报警联动	预置点、巡航扫描、花样扫描、SD卡录像、触发开关量输出、客户端电子地图
输入/输出	
模拟视频输出	1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头
音频输入	音频输入(LINE输入), 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输出阻抗:1KΩ±10%
音频输出	线性电平, 阻抗:600Ω
网络	
网络接口	10M/100M网络数据
最大图像尺寸	PAL:704×576　NTSC:704×480
帧率	PAL :25帧(704×576)　NTSC: 30帧(704×480)
视频压缩	H.264
一般规范	
菜单	中、英文
云台控制协议	PELCO-P和PELCO-D(可添加), 协议自适应
电源	AC 24V(DC 12V 可选)
功耗	15W max(30W max当加热器开启时, 室外球)
工作温度和湿度	-30℃-65℃(室外)/ -10℃-50℃(室内)　湿度小于90%
防护等级	IP66(室外球)　TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波
尺寸	Φ243(mm)×287(mm)(室外)　Φ216(mm)×287(mm)(室内)　Φ246.2(mm)×271.6(mm)(室内嵌入式)
重量	5kg
可选支架	长壁装支架; 短壁装支架;墙角装支架; 柱杆装支架　室内吊装支架;吸顶装支架